



TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	M, L, XL
COLORIS	Purple/Petra Clay
CADRE	ALUXX SL-Grade Aluminum front and rear triangles, 165mm Maestro suspension, flip chip, 12x148mm thru-axle, 27.5-inch rear wheel compatible, flip chip - Maestro 3, integrated downtube storage
FOURCHE	Fox 40 Performance, GRIP damper, 190mm, 20x110, custom tuned for Giant
AMORTISSEUR	Fox DHX2 Performance Elite, 205/65, custom tuned for Giant S:400#, M:400#, L:450#, XL:500#
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Contact SL TR35, 800x35mm, 20mm rise
POIGNÉES	Giant Tactal Pro Single S:120mm, M:120mm, L:130mm, XL:130mm
POTENCE	TruVativ Descendant Direct Mount 35, 50mm
TIGE DE SELLE	Giant Contact, 30.9mm, 400mm
SELLE	Giant Romero
DÉRAILLEUR	
MANETTES	Shimano Deore SL-M4100, 1x10
DÉRAILLEUR AVANT	N/A
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano Deore RD-M5120
FREINS	SRAM Code R, hydraulic, CenterLine rotors [F]220mm, [R]200mm
LEVIER DE FREIN	SRAM Code R
CASSETTE	Shimano Deore M4100, 11x46
CHAÎNE	KMC X10
PÉDALIER	Praxis Cadet HD M24, 32t, 165mm, 55mm chainline
BOITIER DE PÉDALIER	Praxis, press fit

ROUES	
JANTES	Giant AM, alloy
MOYEUX	Giant Boost, sealed
RAYONS	Sapim
PNEUS	[F] Maxxis Assegai 29x2.5 WT, 3C MaxxTerra, EXO+, TR [R] Maxxis Minion DHR II 27.5x2.5 WT, 3C MaxxTerra, DD, TR tubeless
EXTRAS	tubeless prepared, 2.5" max tire size, 36t max chainring size, MRP AMG CS chain guide

Prix Public Conseillé: 4 700,00 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	M		L		XL	
	MID	HIGH	MID	HIGH	MID	HIGH
Longueur de tube de selle (mm)	425		450		475	
Angle de tube de selle	77,9° 78,3°		77,0° 77,3°		77,0° 77,3°	
Longueur du tube supérieur (mm)	588 587		621 620		653 652	
Longueur du tube de direction (mm)	105		115		120	
Angle du tube de direction	63,1° 63,5°		63,1° 63,5°		63,1° 63,5°	
Déport de fourche (mm)	56		56		56	
Trail (mm)	130 127		130 127		130 127	
Empattement (mm)	1228 1227		1283 1282		1316 1315	
Longueur des bases (mm)	443 442		443 442		443 442	
Hauteur du boîtier de pédalier (mm)	25 19		25 19		25 19	
Stack (mm)	635 632		644 641		648 645	
Reach (mm)	452 456		472 476		503 507	
Hauteur en statique (mm)	737 742		750 755		766 771	
Longueur de potence (mm)	50		50		50	
Longueur des manivelles (mm)	165		165		165	
Diamètre des roues	F29/R27,5		F29/R27,5		F29/R27,5	

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016).
GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.