



TECHNIQUES

TECHNOLOGIE HYBRID	
MOTEUR	SyncDrive Sport, 70Nm, Powered by Yamaha
ECRAN	RideControl Dash, full color LCD screen
COMMANDE	RideControl Dash, full color LCD screen
BATTERIE	EnergyPak Smart 500, 36V Integrated Lithium-IonEnergyPak Plus range extender compatible
CADRE	
TAILLES	XS, S, M, L, (XS-S: 27.5 / M-L: 29)
COLORIS	Echeveria
CADRE	ALUXX Aluminum, Overdrive 1½ - 1⅝" Head Tube, 141mm Boost QR, ISS, EnergyPak Plus Range Extender Compatible, Integrated KS18 Kickstand Mount
FOURCHE	SR Suntour XCR 32 Coil LO Boost 29/27.5 120mm travel, Tapered 1½ - 1⅝" steerer, lockout
AMORTISSEUR	N/A
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Connect TR Riser 31.8x690, 750mm (XS-S: 690 / M-L: 750)
POIGNÉES	Liv Comfort Ergo Microtech Plus
POTENCE	Giant Contact
TIGE DE SELLE	Giant 30.9mm, 2-bolt Micro Adjustable, Forged Aluminium
SELLE	Liv Sport
PÉDALES	Aluminum Platform
DÉRAILLEUR	
MANETTES	Shimano Deore
DÉRAILLEUR AVANT	-
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano Deore, 10-speed, Shadow+
FREINS	Tektro HDM275 + Tektro TR center lock rotor
LEVIERS DE FREIN	Shimano BL-MT200
CASSETTE	Shimano CS-M4100-10, 11-46T, 10-speed
CHAÎNE	KMC e.10 Sport, e-bike optimized
PÉDALIER	FSA Comet E-Bike crank arm setFSA MegaTooth Direct-mount 1X steel 36T
BOITIER DE PÉDALIER	N/A

ROUES	
JANTES	Giant XCT 29/27.5 Tubeless Ready 25mm e-bike optimized
MOYEUX	Shimano MT410 Boost, Center-Lock, [F] 110x15, Shimano MT200-B [R] 141mm OLD, QR
RAYONS	Stainless steel
PNEUS	Maxxis REKON RACE 29" x 2.4 TANWALL TR DUAL EXO 60TPI FOLD TUBELESS BLACK W/ BLACK MAXXIS LOGO 630
EXTRAS	-
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Kit d'éclairage avant et arrière à piles
ANTI-VOL	-
PORTE-BAGAGES	-

Prix Public Conseillé: 3 000,00 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	XS	S	M	L
Longueur de tube de selle (mm)	365	405	445	485
Angle de tube de selle	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°
Longueur du tube supérieur (mm)	560	565	595	615
Longueur du tube de direction (mm)	110	115	105	115
Angle du tube de direction	68,0°	68,0°	68,0°	68,0°
Déport de fourche (mm)	42	42	46	46
Trail (mm)	103,8	103,8	99,5	99,5
Empattement (mm)	1130	1130	1161	1182
Longueur des bases (mm)	475	475	475	475
Hauteur du boitier de pédalier (mm)	50	50	45	45
Stack (mm)	621	626	625	634
Reach (mm)	382	380	404	421
Hauteur en statique (mm)	680	710	750	755
Largeur de cintre (mm)	690	690	750	750
Longueur de potence (mm)	40	50	50	60
Longueur des manivelles (mm)	165	165	170	170
Diamètre des roues	27.5+	27.5+	29"	29"

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.