



TECHNIQUES

TECHNOLOGIE HYBRID	
MOTEUR	SyncDrive Pro,80Nm, Powered by YAMAHA
ECRAN	RideControl Ergo
COMMANDE	Wireless display compatible
BATTERIE	EnergyPak Smart 625Wh EnergyPak Plus range extender compatible
CADRE	
TAILLES	XS, S, M, L, (XS: 27.5 / S-L: 29)
COLORIS	Supernova/Black
CADRE	ALUXX SL-grade Aluminum, Advanced Forged Composite Upper Rocker, 140mm Maestro Suspension System, 'Boost' 148x12QR, ISS
FOURCHE	Rock Shox 35 Gold RL DebonAir, 150mm travel, 44mm offset, MotionControltm rebound and lockout control, 15x110 Boost, Maxle Stealth, e-MTB optimized
AMORTISSEUR	Fox Float DPS Performance, EVOL Large Volume sleeve, 3-position lever, 185x52.5mm Trunnion mount, custom tuned
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Contact 35 Trail, 35x760~780mm (XS-S: 760 / M-L: 780)
POIGNÉES	Liv Supera Lock-on
POTENCE	Giant Contact SL 35
TIGE DE SELLE	Giant Contact Switch, dropper, 30,9mm (XS-S: 100, M:125, L:150)
SELLE	Liv Sylvia E+
PÉDALES	Flatpedal
DÉRAILLEUR	
MANETTES	Shimano Deore
DÉRAILLEUR AVANT	MRP 1X CS custom
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano Deore 12-speed
FREINS	Shimano BR-M420, 4-piston, hydraulic disc, 203mm
LEVIER DE FREIN	Shimano Deore BL-M4100, I-spec EV
CASSETTE	Shimano CS-M6100-12, 10-51T, 12-speed
CHAÎNE	KMC E12 Sport, EPT 124links
PÉDALIER	Praxis Wavetm 36T Cold Forged 4130 premium steel Praxis e-Cadet+ custom forged crankarm set (XS/S:160, M:165, L:170)
BOITIER DE PÉDALIER	-

ROUES	
JANTES	Giant AM 29 / 27.5+, Tubeless ready, 30mm inner width
MOYEUX	Giant eTracker Boost, Sealed cartridge bearing, 6-bolt, , [F] 110x15 [R] 148x12mm Thru-axle
RAYONS	Sapim E-Lite [r] Race [f]
PNEUS	Maxxis Assegai 29x2.6" foldable, Tubeless, EXO [F]Maxxis Dissector 29x2.6" Foldable, Tubeless, EXO+ [R] (XS: 27.5+ / S-L: 29)
EXTRAS	Tubeless kit (liquid, valves, levers, manual, tool)
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Kit d'éclairage avant et arrière à piles
ANTI-VOL	-
PORTE-BAGAGES	-

Prix Public Conseillé: 5 000,00 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	XS	S	M	L
	LOW HIGH	LOW HIGH	LOW HIGH	LOW HIGH
Longueur de tube de selle (mm)	385	405	435	460
Angle de tube de selle	74,5° 75,2°	76,0° 76,7°	76,0° 76,7°	76,0° 76,7°
Longueur du tube supérieur (mm)	565 565	568 568	585 585	605 605
Longueur du tube de direction (mm)	95	95	100	110
Angle du tube de direction	65,0° 65,7°	65,8° 66,5°	65,8° 66,5°	65,8° 66,5°
Déport de fourche (mm)	44	44	44	44
Trail (mm)	129,6 124,2	123,4 118,1	123,4 118,1	123,4 118,1
Empattement (mm)	1190 1193	1195 1198	1213 1216	1235 1238
Longueur des bases (mm)	472 472	472 472	472 472	472 472
Hauteur du boîtier de pédalier (mm)	11 1	30 20	30 20	30 20
Stack (mm)	585 579	608 602	613 607	622 616
Reach (mm)	403 412	416 426	432 442	450 459
Hauteur en statique (mm)	729 738	751 760	766 775	774 783
Largeur de cintre (mm)	750	750	780	780
Longueur de potence (mm)	40	40	50	60
Longueur des manivelles (mm)	160	165	165	170
Diamètre des roues	27.5+	29"	29"	29"

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016). GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.