

TRANCE X 29 2



TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	S, M, L, XL
COLORIS	Metallic Black / Black, Amber Glow / Black
CADRE	ALUXX SL-Grade Aluminum front and rear triangles, 135mm Maestro suspension, flip chip, 12x148mm thru-axle
FOURCHE	RockShox 35 Gold RL, 150mm, 44mm offset, 15x110 Maxle Stealth, custom tuned for Giant
AMORTISSEUR	Fox Float DPS Performance, 185/55, custom tuned for Giant
COMPOSANTS	
CINTRE	Giant Contact TR35, 780x35mm, 20mm rise
POIGNÉES	Giant Tactal Pro Single S:120mm, M:120mm, L:130mm, XL:130mm
POTENCE	Giant Contact SL 35 S:40mm, M:40mm, L:50mm, XL:50mm
TIGE DE SELLE	Giant Contact Switch dropper, remote S: 125mm travel / 30.9 x 395mm M: 150mm travel / 30.9 x 440mm L: 170mm travel / 30.9 x 450mm XL: 170mm travel / 30.9 x 450mm
SELLE	Giant Romero
PÉDALES	N/A
DÉRAILLEUR	
MANETTES	SRAM SX Eagle, 1x12
DÉRAILLEUR AVANT	N/A
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	SRAM SX Eagle
FREINS	Shimano Deore BR-MT420, hydraulic, Shimano RT-66 rotors [F]203mm, [R]180mm
LEVIERS DE FREIN	Shimano Deore BL-MT401
CASSETTE	SRAM SX, 11x50
CHAÎNE	SRAM SX Eagle
PÉDALIER	SRAM SX, 30t S:165mm, M:170mm, L:170mm, XL:170mm
BOITIER DE PÉDALIER	SRAM DUB, press fit

ROUES	
JANTES	Giant AM 29, alloy
MOYEURS	alloy, sealed bearing
RAYONS	Sapim
PNEUS	[F] Maxxis Minion DHF 29x2.5 WT, EXO, TR [R] Maxxis Dissector 29x2.4 WT, 60 TPI, 3C Max Terra, EXO, TR
EXTRAS	tubeless prepared, 2.5" max tire size, 34t max chainring size
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Kit d'éclairage avant et arrière à piles

Prix Public Conseillé: 3 300,00 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	S		M		L		XL	
	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH
Longueur de tube de selle (mm)	430		430		465		496	
Angle de tube de selle	77,2° 77,9°		77,2° 77,9°		77,2° 77,9°		77,2° 77,9°	
Longueur du tube supérieur (mm)	566 564		597 595		629 627		656 654	
Longueur du tube de direction (mm)	95		100		110		120	
Angle du tube de direction	65,5° 66,2°		65,5° 66,2°		65,5° 66,2°		65,5° 66,2°	
Déport de fourche (mm)	44		44		44		44	
Trail (mm)	125,1 119,5		125,1 119,5		125,1 119,7		125,1 119,5	
Empattement (mm)	1173		1205		1239		1268	
Longueur des bases (mm)	438		438		438		438	
Drop du boîtier de pédalier (mm)	40		40		40		40	
Stack (mm)	617		621		631		640	
Reach (mm)	426		456		486		510	
Hauteur en statique (mm)	734		729		754		777	
Largeur de cintre (mm)	780		780		780		780	
Longueur de potence (mm)	40		40		50		50	
Longueur des manivelles (mm)	165		170		170		170	
Diamètre des roues	29"		29"		29"		29"	

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016).
GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.