



TECHNIQUES

CADRE	
TAILLES	XXS, XS, S, M, L
COLORIS	Sandshell
CADRE	ALUXX-grade aluminum, 12x142mm thru-axle, disc
FOURCHE	Advanced-grade composite, full-composite OverDrive steerer, 12x100mm, disc
AMORTISSEUR	N/A
COMPOSANTS	
CINTRE	Liv Connect, 31.8mm XXS: 380mm, XS: 380mm, S: 400mm, M: 400mm, L: 420mm
POIGNÉES	Liv All Condition
POTENCE	Giant Sport XXS: 70mm, XS: 70mm, S: 80mm, M: 90mm, L: 90mm
TIGE DE SELLE	Giant Contact D-Fuse, composite, 14mm offset XXS: 350mm, XS: 350mm, S: 350mm, M: 350mm, L: 350mm
SELLE	Liv Approach
PÉDALES	N/A
DÉRAILLEUR	
MANETTES	Shimano Sora
DÉRAILLEUR AVANT	Shimano Sora
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano Sora
FREINS	Tektro MD-C550 mechanical, Giant MPH rotors [F]160mm, [R]160mm
LEVIER DE FREIN	Shimano Sora
CASSETTE	Shimano CS-HG400, 9-speed, 11x34
CHAÎNE	KMC X9
PÉDALIER	Shimano Sora, 34/50 XXS: 165mm, XS: 165mm, S: 170mm, M: 170mm, L: 172.5mm
BOITIER DE PÉDALIER	cartridge

ROUES	
JANTES	Giant S-R2 Disc wheelset
MOYEUX	Giant alloy, 12mm thru-axle
RAYONS	stainless
PNEUS	Giant S-R3 AC, 700x32c
EXTRAS	38mm max tire size
ACCESSOIRES	
ECLAIRAGE	Kit d'éclairage avant et arrière à piles

Prix Public Conseillé: 1 400,00 €

GÉOMÉTRIE

CADRE	XXS	XS	S	M
Longueur de tube de selle (mm)	375	410	445	480
Angle de tube de selle	75,0°	74,5°	74,5°	74,0°
Longueur du tube supérieur (mm)	502	515	525	540
Longueur du tube de direction (mm)	103	118	138	158
Angle du tube de direction	70,0°	70,5°	71,5°	72,0°
Déport de fourche (mm)	53	53	53	53
Trail (mm)	72,8	69,5	62,9	59,6
Empattement (mm)	994	999	1001	1006
Longueur des bases (mm)	422	422	422	422
Drop du boîtier de pédalier (mm)	80	80	80	80
Stack (mm)	522	538	561	582
Reach (mm)	362	366	369	373
Hauteur en statique (mm)	653	681	709	736
Largeur de cintre (mm)	380	380	400	400
Longueur de potence (mm)	70	70	80	90
Longueur des manivelles (mm)	165	165	170	170
Diamètre des roues	700C	700C	700C	700C

Produits conformes aux exigences de sécurité (décret n° 2016-364 du 29 mars 2016).
GIANT France se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.